

OWP OPTIMA LED

Светодиодные светильники OWP OPTIMA со степенью защиты IP54



Описание

Оптимизированная по цене версия светильника OWP ECO LED, за счет применения линейных светодиодных модулей. Не имеет выступающих элементов и винтов, создающих условия для скопления пыли. Поверхность светильника устойчива для обработки дезинфицирующими жидкостями. Светильники удовлетворяют требованиям для применения в образовательных учреждениях. Значение габаритной яркости для модификаций с опаловым рассеивателем из ПММА составляет 3400 кд/м. кв., неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1.

Установка

Универсальный корпус позволяет устанавливать светильник как в потолки типа «Армстронг» с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм, так и непосредственно на опорную поверхность.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий IP54.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус на скрытых пружинах. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия

Чистые помещения



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	6.60 кг	1372000200
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K mat	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	7.90 кг	1372000210
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	5.80 кг	1372000170
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 EM 4000K mat	5400.00 лм	54.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	8.30 кг	1372000380
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K mat	5400.00 лм	54.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	7.90 кг	1372000260
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 HFD 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	5.80 кг	1372000220
OWP OPTIMA LED 595 (70) IP54/IP54 4000K	6200.00 лм	64.00 Вт	97.00	595 мм	80 мм	595 мм	7.90 кг	1372000460
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 EM 4000K	5200.00 лм	54.00 Вт	96.00	595 мм	80 мм	595 мм	6.60 кг	1372000470
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K	5200.00 лм	54.00 Вт	96.00	595 мм	80 мм	595 мм	7.90 кг	1372000340
OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	595 мм	80 мм	295 мм	3.20 кг	1372000370
OWP OPTIMA LED 1200 IP54/IP54 4000K	2600.00 лм	32.00 Вт	81.00	1195 мм	80 мм	295 мм	5.60 кг	1372000240
OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 EM 4000K	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	595 мм	80 мм	295 мм	3.90 кг	1372001060
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 EM 4000K mat	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	8.30 кг	1372000440
OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 EM3 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	80 мм	595 мм	6.60 кг	1372000720
OWP OPTIMA LED 589 IP54/IP54 EM 4000K GRILIATO	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	590 мм	90 мм	590 мм	4.90 кг	1372000990
OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 HFD 4000K	5200.00 лм	54.00 Вт	96.00	595 мм	80 мм	595 мм	7.90 кг	1372000730
Grid 595x595 OWP OPTIMA LED	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	670 мм	134 мм	690 мм	3.20 кг	2372000080
OWP OPTIMA LED 1200 IP54/IP54 EM 4000K	2700.00 лм	32.00 Вт	84.00	1195 мм	80 мм	295 мм	5.60 кг	1372001050
OWP OPTIMA LED 300 IP54/IP54 4000K GRILIATO	1400.00 лм	16.00 Вт	88.00	595 мм	80 мм	295 мм	2.60 кг	1372000690