


OWP/R ECO LED

Светодиодные светильники OWP со степенью защиты IP54



Описание

Простой и надежный светильник OWP/R ECO LED со степенью защиты IP54 разработан для применения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. За счет большой площади светодиодных плат обеспечивается равномерная засветка рассеивателя.

Установка

Встраиваются в потолки типа Армстронг и Грильято. Модификация светильника с IP54/IP20 встраивается в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (4 шт на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе. Индекс цветопередачи >90 под заказ.

Области использования

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия

Чистые помещения



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
OWP/R ECO LED 625 IP54/IP20 EM 4000K mat	3300.00 лм	32.00 Вт	103.00	625 мм	97 мм	625 мм	8.00 кг	1373001660
OWP/R ECO LED 625 IP54/IP20 4000K mat	3300.00 лм	32.00 Вт	103.00	625 мм	97 мм	625 мм	8.00 кг	1376000050
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	95 мм	595 мм	6.20 кг	1376000100
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	95 мм	595 мм	5.90 кг	1376000010
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP20 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	116 мм	595 мм	6.50 кг	1376000220
OWP/R ECO LED 595 IP54/IP20 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	116 мм	595 мм	5.90 кг	1376000210