

OWP/R

Светильники OWP со степенью защиты IP54



Описание

Светильник OWP/R разработан для применения в помещениях с повышенной влажностью – бассейны, производства, душевые. В светильнике применяются лампы T8 с цоколем G13.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (светильники IP54/20 встраиваются в потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Версия светильника mat комплектуется матовым, силикатным, терпированным стеклом. Устанавливается в корпус на винтах.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия

Чистые помещения



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
OWP/R 418 /595/ IP54/IP20 HF mat	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373001130
OWP/R 418 /595/ IP54/IP20 HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373001160
OWP/R 418 /595/ IP54/IP20 HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373001121
OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 HF mat	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	115 мм	595 мм	1373001700
OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	115 мм	595 мм	1373000110
OWP/R 414 /595/ IP54/IP54	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	115 мм	595 мм	1373000100
OWP/R 236 IP54/IP54 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	95 мм	295 мм	1373000070
OWP/R 236 IP54/IP20 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1195 мм	95 мм	295 мм	1373001030
OWP/R 236 /595/ IP54/IP54 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	2G11	КЛЛ	595 мм	110 мм	295 мм	1373000050
OWP/R 218 IP54/IP20 HF	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	85 мм	295 мм	1373001010
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HF ES1 mat	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000170
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HF ES1	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000160
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HF	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000281
OWP/R 414 /595/ IP54/IP20	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	115 мм	595 мм	1373001530
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HF mat	4	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000180
OWP/R 218 IP54/IP54 HF	2	36.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	595 мм	85 мм	295 мм	1373000020
OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 HF ES1 mat	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	115 мм	595 мм	1373001850
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54	4	72.00 Вт	ЭмПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000131
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 ES1	4	72.00 Вт	ЭмПРА	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373000150
OWP/R 436 /1195x595/ IP54/IP54 HF	4	144.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1235 мм	105 мм	595 мм	1373001390
OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HFR mat	4	72.00 Вт	ЭПРА 1-10В	G13	ЛЛ	595 мм	115 мм	620 мм	1373001680
OWP/R 414 /595/ IP54/IP54 GRILIATO	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	590 мм	115 мм	590 мм	1373001840