


PRIZMA/S

Светильники с призматическими рассеивателями



Описание

Накладной светодиодный светильник. В светильнике используются маломощные эффективные светодиоды, равномерно распределенные по всей площади светового окна, что позволяет получить ровную засветку без слепящего точечного эффекта. Применение высокоэффективного источника питания позволяет снизить потребление электроэнергии при обеспечении светового потока.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD LG INNOTEK.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Медицинские учреждения

Многоквартирные дома


Образовательные учреждения

Объекты бытового обслуживания

Офисно-административные объекты

Спортзалы

ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
PRIZMA/S 1200 EM 4000K	3700 лм	33 Вт	112	1225 мм	310 мм	5,500 кг	1499000390
PRIZMA/S 300 4000K	1800 лм	18 Вт	100	625 мм	310 мм	3,200 кг	1499000040
PRIZMA/S 1200 4000K	3700 лм	33 Вт	112	1225 мм	310 мм	5,000 кг	1499000060
PRIZMA/S 1200x600 4000K	7500 лм	70 Вт	107	1227 мм	610 мм	9,000 кг	1499000530
PRIZMA/S 595 EM 4000K	4000 лм	32 Вт	125	625 мм	610 мм	5,500 кг	1499000380
PRIZMA/S 595 4000K	4000 лм	32 Вт	125	625 мм	610 мм	5,000 кг	1499000050