

PROFILE 60L LED

Светодиодная профильная система



Описание

Подвесная профильная модульная светодиодная система для создания как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, опаловый рассеиватель из ПММА. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Ширина световой линии 60мм.

Установка

Подвешивается на тросах к потолку (max 2 м).

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, опаловый рассеиватель из поликарбонатного профиля. Драйвер входит в состав светильника в качестве потолочной чаши. Для светильника доступна модификация под покраску корпуса в RAL.

Оптическая часть

Рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
PROFILE 60L P LED 900 4000K	1850.00 лм	20.00 Вт	93.00	912 мм	68 мм	60 мм	2.15 кг	1248001330
PROFILE 60L P LED 1200 BL 3000K	2500.00 лм	28.00 Вт	89.00	1212 мм	68 мм	60 мм	2.80 кг	1248004300
PROFILE 60L P LED 2400 BL 4000K	4900.00 лм	56.00 Вт	88.00	2418 мм	68 мм	60 мм	5.70 кг	1248004380
PROFILE 60L P LED 2400 WH 4000K	4900.00 лм	56.00 Вт	88.00	2418 мм	68 мм	60 мм	5.70 кг	1248001980
PROFILE 60L P LED 1500 3000K	3100.00 лм	34.00 Вт	91.00	1514 мм	68 мм	60 мм	3.60 кг	1248003160
PROFILE 60L P LED 1800 BL 4000K	3800.00 лм	42.00 Вт	90.00	1814 мм	68 мм	60 мм	4.30 кг	1248002580
PROFILE 60L P LED 1200 WH 5500K	2500.00 лм	28.00 Вт	89.00	1212 мм	68 мм	60 мм	2.80 кг	1248005360
PROFILE 60L P LED 1800 4000K	3800.00 лм	42.00 Вт	90.00	1814 мм	68 мм	60 мм	4.30 кг	1248001360
PROFILE 60L P LED 2400 WH 4000K (low lumen)	2500.00 лм	26.00 Вт	96.00	2418 мм	68 мм	60 мм	5.70 кг	1248002840
PROFILE 60L P LED 900 WH 5500K	1850.00 лм	20.00 Вт	93.00	912 мм	68 мм	60 мм	2.15 кг	1248005350
PROFILE 60L P LED 2400 4000K	4900.00 лм	56.00 Вт	88.00	2418 мм	68 мм	60 мм	5.70 кг	1248000730
PROFILE 60L P LED 1200 WH 4000K	2500.00 лм	28.00 Вт	89.00	1212 мм	68 мм	60 мм	2.80 кг	1248004070
PROFILE 60L P LED 2000 WH 4000K	4000.00 лм	50.00 Вт	80.00	2015 мм	68 мм	60 мм	5.00 кг	1248002260
PROFILE 60L P LED 900 3000K	1850.00 лм	20.00 Вт	93.00	912 мм	68 мм	60 мм	2.15 кг	1248002970
PROFILE 60L P LED 1500 4000K	3100.00 лм	34.00 Вт	91.00	1514 мм	68 мм	60 мм	3.60 кг	1248001350
PROFILE 60L P LED 1200 4000K	2500.00 лм	28.00 Вт	89.00	1212 мм	68 мм	60 мм	2.85 кг	1248001340
PROFILE 60L P LED 600 4000K	1250.00 лм	14.00 Вт	89.00	610 мм	68 мм	60 мм	1.40 кг	1248001320
PROFILE 60L P LED 2100 4000K	4400.00 лм	48.00 Вт	92.00	2116 мм	68 мм	60 мм	5.00 кг	1248001370