

PROFILE S

Накладная профильная система



Описание

Профиль для создания декоративного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного пластика. Торцевые крышки и крепежные элементы изготовлены из пластика. Предназначены для установки светодиодной ленты или кластера.

Установка

На стену/потолок

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки и крепежные элементы изготовлены из пластика.

Оптическая часть

Рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля

Package

Система в сборе. Драйвер поставляется отдельно

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
PROFILE S05 (anod profile + clear diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	30 мм	30 мм	0.80 кг	2398000540
PROFILE S03 (anod profile + clear diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	10 мм	24 мм	0.90 кг	1398000360
PROFILE S01 (anod profile + mat diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	8 мм	17 мм	0.35 кг	1398000330
PROFILE S04 (anod profile + mat diffuser 2550mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2550 мм	15 мм	17 мм	0.90 кг	1398000430
PROFILE S02 (anod profile + mat diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	16 мм	16 мм	0.40 кг	1398000350
PROFILE S05 (anod profile + mat diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	30 мм	30 мм	0.80 кг	2398000550
PROFILE P01 (aluminium band 2500*20mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	2 мм	20 мм	0.27 кг	2398000220
PROFILE S02 (anod profile + clear diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	16 мм	16 мм	0.40 кг	1398000340
PROFILE S04 (anod profile + clear diffuser 2550mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2550 мм	15 мм	17 мм	0.90 кг	1398000420
PROFILE S03 (anod profile + mat diffuser 2500mm)	0.00 лм	0.00 Вт	0.00	2500 мм	10 мм	24 мм	0.90 кг	1398000370