

PRS/R ECO LED

Светодиодные светильники PRS с призматическим рассеивателем



Описание

Встраиваемый светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной и бестеневой засветкой рассеивателя и высокой энергоэффективностью.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм, в потолки GRILLIATO или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Package

Для встройки в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (на один светильник заказывать 4 клипсы)

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
PRS/R ECO LED 595 HFD 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	595 мм	85 мм	595 мм	4.50 кг	1032000400
PRS/R ECO LED 595 5000K	4100.00 лм	32.00 Вт	128.00	595 мм	85 мм	595 мм	4.50 кг	1032000060
PRS/R ECO LED 1200x600 HFD 4000K	7500.00 лм	70.00 Вт	107.00	1195 мм	115 мм	630 мм	8.80 кг	1032000620
PRS/R ECO LED 1200x600 4000K	7500.00 лм	70.00 Вт	107.00	1195 мм	115 мм	630 мм	8.80 кг	1032000240
PRS/R ECO LED 1200 4000K	3700.00 лм	33.00 Вт	112.00	1195 мм	85 мм	295 мм	5.00 кг	1032000230
PRS/R ECO LED 595 4000K ARMSTRONG	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	591 мм	84 мм	591 мм	3.80 кг	1032000260
PRS/R ECO LED 595 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	595 мм	85 мм	595 мм	4.50 кг	1032000100
PRS/R ECO LED 1200x600 5000K	7500.00 лм	70.00 Вт	107.00	1195 мм	115 мм	630 мм	8.80 кг	1032000700
PRS/R ECO LED 595 HFD EM 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	595 мм	85 мм	595 мм	5.15 кг	1032000600
PRS/R ECO LED 595 EM 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	595 мм	85 мм	595 мм	5.15 кг	1032000340
PRS/R ECO LED 300 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	595 мм	85 мм	295 мм	2.80 кг	1032000250
PRS/R ECO LED 300 EM 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	595 мм	85 мм	295 мм	3.70 кг	1032000640