

## PRS/S ECO LED

Светодиодные светильники PRS с призматическим рассеивателем



### Описание

Накладной светодиодный светильник для офисных помещений с равномерной засветкой рассеивателя и высокой энергоэффективностью.

### Установка

Крепление на поверхность потолка.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

### Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
PRS/S ECO LED 600 EM 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	625 мм	82 мм	610 мм	2.87 кг	1060000200
PRS/S ECO LED 300 4000K	1800.00 лм	18.00 Вт	100.00	625 мм	82 мм	310 мм	3.20 кг	1060000170
PRS/S ECO LED 1200 4000K	3700.00 лм	33.00 Вт	112.00	1225 мм	90 мм	310 мм	5.00 кг	1060000150
PRS/S ECO LED 600 4000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	625 мм	82 мм	610 мм	5.00 кг	1060000100
PRS/S ECO LED 1200x600 4000K	7500.00 лм	70.00 Вт	107.00	1227 мм	85 мм	610 мм	9.00 кг	1060000160
PRS/S ECO LED 1200 EM 4000K	3700.00 лм	33.00 Вт	112.00	1225 мм	90 мм	310 мм	6.00 кг	1060000250