


## PTF/R UNI LED

Светодиодные светильники PTF



### Описание

Светильник встраивается в подвесные потолки, типа Армстронг или подшивные потолки из гипсокартона. Светильник разработан с применением светодиодных модулей UNIVERSAL и трубчатых опаловых рассеивателей из ПММА, внешне имитирующих вид люминесцентных ламп T8. Рассеиватель создает мягкое рассеянное свечение без ярких световых точек.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

### Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе. Светильник устанавливается в гипсокартонные потолки с помощью клипс. Код заказа клипс - 2905000110 (на один светильник необходимо заказывать 4 клипсы).

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе  
ЖКХ  
Культурно-развлекательные учреждения  
Медицинские учреждения  
Образовательные учреждения  
Офисно-административные объекты  
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)  
ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
PTF/R UNI LED 595 HFD 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	58 мм	595 мм	4.30 кг	1022000120
PTF/R UNI LED 595 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	58 мм	595 мм	4.75 кг	1022000090
PTF/R UNI LED 595 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	58 мм	595 мм	4.30 кг	1022000070
PTF/R UNI LED 1200 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1195 мм	56 мм	295 мм	4.20 кг	1022000100