

PTF/R

Светильники PTF с лампами T5



Описание

Встраиваемый светильник для офисных и учебных помещений с бипараболической отражающей решеткой из алюминия марки MIRO, обеспечивающей комфортный свет, отсутствие бликов на мониторах компьютеров, и высокий КПД. Предназначен для высокоэффективных ламп T5.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \varphi \approx 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Package

Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать комплект клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
PTF/R 414 HF	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	70 мм	595 мм	1021000230
PTF/R 414 HF mirr. perf.	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	70 мм	595 мм	1021000360
PTF/R 428 HF mirr. perf.	4	112.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1195 мм	65 мм	595 мм	1021000410
PTF/R 414 HF ES1 mirr. perf.	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	70 мм	595 мм	1021000280
PTF/R 414 HF ES1	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	70 мм	595 мм	1021000270