


PTF UNI LED

Светодиодные светильники PTF



Описание

Универсальный светильник для офисных и учебных помещений с бипараболической отражающей решеткой из алюминия марки MIRO и рассеивателями из ПММА, обеспечивающими комфортный свет, отсутствие бликов на мониторах компьютеров.

Установка

Крепление светильника на поверхность потолка. Так же светильник можно встраивать в подвесные потолки типа "Армстронг" с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской белого цвета. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

Оптическая часть


Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия марки MIRO (устанавливается в корпус скрытыми пружинами), а так же рассеиватели из ПММА, установленные непосредственно на кластеры. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.

Package

Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать 'Комплект креплений X4' (код заказа 2995000040).

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
ЖКХ
Культурно-развлекательные учреждения
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
PTF UNI LED 1200 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1195 мм	58 мм	295 мм	5.10 кг	1048000080
PTF UNI LED 595 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	58 мм	595 мм	4.50 кг	1048000060
PTF UNI LED 595 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	595 мм	58 мм	595 мм	4.95 кг	1048000070
PTF UNI LED 1200 EM 4000K	3200.00 лм	32.00 Вт	100.00	1195 мм	58 мм	295 мм	5.55 кг	1048000090