

## РТФ

Светильники РТФ с лампами Т5



### Описание

Универсальный светильник для офисных и учебных помещений с бипараболической отражающей решеткой из алюминия марки MIRO, обеспечивающей комфортный свет, отсутствие бликов на мониторах компьютеров и высокий КПД. Предназначен для высокоэффективных ламп Т5.

### Установка

Крепление на поверхность потолка. Светильники РТФ 414 можно встраивать в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм. Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать Комплект крепления Х4 (код заказа – 2995000040)

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской либо краской цвета металл. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников  $\eta \approx 0,96$ .

### Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

### Package

Для установки светильника на опорную поверхность необходимо заказать Комплект крепления Х4 (код заказа – 2995000040)

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе  
ЖКХ  
Культурно-развлекательные учреждения  
Медицинские учреждения  
Образовательные учреждения  
Офисно-административные объекты  
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)  
ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Кол-во ламп</b>	<b>Мощность</b>	<b>Балласт</b>	<b>Цоколь</b>	<b>Тип источника света</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Артикул</b>
PTF 414 HF ES1 mirr. perf.	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	72 мм	595 мм	1047000150
PTF 414 HF	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	72 мм	595 мм	1047000140
PTF 414 HF mirr. perf.	4	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	595 мм	72 мм	595 мм	1047000180
PTF 228 HF	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1195 мм	72 мм	222 мм	1047000040