


REFLECT LED

Светодиодная подвесная модульная система отраженного света REFLECT



Описание

Светодиодная подвесная модульная система для освещения офисных помещений класса А, кабинетов VIP-персон, шоу румов. В светильнике сочетаются дизайнерская внешность, высокая эффективность (>100 лм) и сверхкомфортный отраженный свет. Светильник REFLECT LED - когда свет и пространство на одной волне.

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Торцевые крышки выполнены из алюминия методом литья под давлением. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль установлен на алюминиевом радиаторе и закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает отражение отдельных светодиодов. В качестве отражающего материала используется белый матированный алюминий White Optics. Тип светодиодов: SMD.

Package

Система подвесов входит в комплект светильника. При установке в линию необходимо использовать модули: CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания; CL – конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов; CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
Культурно-развлекательные учреждения
Магазины / бутики
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения
Офисно-административные объекты
Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)
ТРЦ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
REFLECT LED 1500 HFD 4000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1642 мм	107 мм	224 мм	6.50 кг	1323000060
REFLECT LED 1500 CE 4000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1520 мм	107 мм	224 мм	6.20 кг	1323000040
REFLECT LED 1500 4000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1642 мм	107 мм	224 мм	6.50 кг	1323000020
REFLECT LED 1500 CS 4000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1581 мм	107 мм	224 мм	6.50 кг	1323000030
REFLECT LED 1500 CL 4000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1581 мм	107 мм	224 мм	6.20 кг	1323000070
REFLECT LED 1000 4000K	2400.00 лм	24.00 Вт	100.00	1142 мм	107 мм	224 мм	4.50 кг	1323000010
REFLECT LED 1500 3000K	3600.00 лм	36.00 Вт	100.00	1642 мм	107 мм	224 мм	6.50 кг	1323000140