

RIVAL

Подвесная модульная система



Описание

Модульная система под линейные люминисцентные лампы. Простота и скорость монтажа системы, возможность выстраивания различной геометрии световых линий благодаря L-, T-, X- образным соединителям делают светильники RIVAL отличным решением для среднеформатного ритейла.

Установка

Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию $n = N + 1$, где n — число подвесов, N — число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. В продольный паз корпуса вставляется декоративная вставка серого цвета (стандартная комплектация) или красного, синего, зеленого цветов (под заказ). Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты подвесов заказываются отдельно.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Белая решетка или рассеиватель из поликарбоната, металлизированная решетка (заказываются отдельно). Для RIVAL 118, 218 — 2 решетки; RIVAL 136, 236, 254 — 4 решетки; RIVAL 249, 158, 258 — 5 решеток.

Package


Светильник поставляется без решеток/рассеивателей. Торцевые крышки, соединительные элементы, комплекты подвесов питания и подвесы заказываются отдельно. Минимально необходимое количество подвесов при установке в линию $n = N + 1$, где n – число подвесов, N – число светильников, установленных в линию. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.

Области использования

Гипер- / супермаркеты

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощност ь	Балласт	Цоколь	Тип исто чника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
RIVAL 236 HF	2	72.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	1700 мм	65 мм	140 мм	1305000220
RIVAL 258 HF	2	116.00 Вт	ЭПРА	G13	ЛЛ	2000 мм	65 мм	140 мм	1305000280
RIVAL 228	2	56.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1700 мм	65 мм	140 мм	1305000870