

# SLICK ECO LED Ex

Взрывозащищенные светодиодные светильники



## Описание

Взрывозащищенные светильники серии SLICK ECO LED Ex предназначены для освещения взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установок предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли согласно маркировке взрывозащиты.

## Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью монтажных пластин. Возможна установка светильника на тросовый подвес. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

## Конструкция

Светильник имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава без примесей меди, в котором смонтированы светодиодный модуль и пускорегулирующая аппаратура. Корпус окрашен молотковой краской. Рассеиватель выполнен из поликарбоната.

## Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

## Маркировка взрывозащиты

2 Ex nR II T6 Gc / Ex tb IIIC Ta 80 C Db X

## Дополнительная информация

Взрывозащита обеспечивается видами защиты «nR», «t». Зоны применения: по газу -2; по пыли -22 по ГОСТ Р МЭК 60079. Встроенный источник питания. Внутреннее и внешнее заземление, винты M5x1,5.

## Package

В комплект поставки входят коннекторы для подвода питания.

## Области использования

Морские суда / плавучие сооружения / стационарные платформы

Нефтегазовая промышленность



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
SLICK.PRS ECO LED 60 Ex 5000K	7650.00 лм	60.00 Вт	128.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631000480
SLICK.PRS ECO LED 60 EM Ex 5000K	7650.00 лм	60.00 Вт	128.00	953 мм	105 мм	96 мм	4.25 кг	1631000830
SLICK.PRS ECO LED 45 Ex 5000K	5050.00 лм	42.00 Вт	120.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631000470
SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex 5000K	5050.00 лм	42.00 Вт	120.00	953 мм	105 мм	96 мм	4.25 кг	1631000810
SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex 4000K	4650.00 лм	42.00 Вт	111.00	953 мм	105 мм	96 мм	4.25 кг	1631001360
SLICK.PRS ECO LED 30 Ex 5000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631000460
SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	953 мм	105 мм	96 мм	3.10 кг	1631000600
SLICK.PRS ECO LED 45 Ex 4000K	4650.00 лм	40.00 Вт	116.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631001350
SLICK.PRS ECO LED 45 with through wiring Ex 5000K	5050.00 лм	42.00 Вт	120.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631000610
SLICK.PRS ECO LED 30 EM Ex 5000K	4000.00 лм	32.00 Вт	125.00	953 мм	105 мм	96 мм	4.25 кг	1631000820
SLICK.PRS ECO LED 60 with through wiring Ex 5000K	7650.00 лм	60.00 Вт	128.00	953 мм	105 мм	96 мм	2.50 кг	1631000620