

SLICK STANDARD

Линейные пылевлагозащищенные светильники



Описание

Серия линейных пылевлагозащищенных светильников для замены светильников с линейными люминесцентными лампами типа ЛСП 236. Предназначены для установки в подсобных технических помещениях, цехах с потолками до 5 метров, крытых галерей.

Установка

Фиксация на опорную поверхность (потолок) с помощью монтажных скоб

Конструкция

Конструкция из SMC-полиэстера, усиленного стекловолокном. Внутри корпуса светильника установлены светодиодные кластеры и источник питания. Возможно подключение светильника к внешнему блоку аварийного питания.

Оптическая часть

Микропризматический рассеиватель из поликарбоната (РС) приклеивается к корпусу с помощью силиконового клея.

Дополнительная информация

Индекс цветопередачи ≥ 80 Коэффициент пульсации светового потока $\leq 1\%$

Package

Светильник в сборе. Скобы для крепления на опорную поверхность входят в комплект поставки. Коннектор для подключения к сети приобретается отдельно.

Области использования

Гипер- / супермаркеты

ЖКХ



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
SLICK STANDARD 1200 4000K	3700.00 лм	32.00 Вт	116.00	1200 мм	90 мм	85 мм	1.75 кг	1631002810