

## SOL P LED

Подвесной круглый светодиодный светильник



### Описание

Подвесной светодиодный светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из гнутого алюминиевого профиля. Рассеиватель выполнен из матового сатинированного ПММА. Кластер, расположенный по всей площади светильника создает идеальную засветку и высокий КПД оптической системы. Строгий классический дизайн впишется почти в любой офисный интерьер.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

### Конструкция

Корпус изготовлен из гнутого алюминиевого профиля, окрашен порошковой матовой краской белого цвета.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD

### Package

Изделие в сборе.

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



## Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
SOL P LED 900 WH 4000K DALI	13600.00 лм	110.00 Вт	124.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000390
SOL P LED 450 BL 3000K	4300.00 лм	42.00 Вт	102.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000980
SOL P LED 900 WH 3000K (low lumen)	9000.00 лм	70.00 Вт	129.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000300
SOL P LED 900 WH 3000K	13600.00 лм	110.00 Вт	124.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000290
SOL P LED 600 WH 3000K	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000280
SOL P LED 600 WH 4000K (low lumen)	4200.00 лм	34.00 Вт	124.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000250
SOL P LED 600 BL 3000K	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000490
SOL P LED 600 BL 3000K (low lumen)	4200.00 лм	34.00 Вт	124.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000910
SOL P LED 450 WH 4000K (low lumen)	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000230
SOL P LED 900 BL 3000K (low lumen)	9000.00 лм	70.00 Вт	129.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470001000
SOL P LED 900 BL 3000K DALI	13600.00 лм	110.00 Вт	124.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000650
SOL P LED 600 WH 4000K DALI	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000550
SOL P LED 450 WH 4000K DALI	4300.00 лм	42.00 Вт	102.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000260
SOL P LED 600 WH 3000K (low lumen)	4200.00 лм	34.00 Вт	124.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000310
SOL P LED 900 WH 4000K (low lumen)	9000.00 лм	70.00 Вт	129.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000240
SOL P LED 600 WH 3000K DALI	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000480
SOL P LED 900 BL 3000K	13600.00 лм	110.00 Вт	124.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000500
SOL P LED 600 BL 3000K 1-10V	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000460
SOL P LED 450 WH 4000K	4300.00 лм	42.00 Вт	102.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000090
SOL P LED 450 WH 3000K	4300.00 лм	42.00 Вт	102.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000270
SOL P LED 900 WH 4000K	13600.00 лм	110.00 Вт	124.00	900 мм	90 мм	0 мм	18.50 кг	1470000110
SOL P LED 450 WH 2700K (low lumen)	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470001070
SOL S LED 450 BL 3000K (low lumen)	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000990
SOL P LED 450 WH 3000K (low lumen)	2300.00 лм	20.00 Вт	115.00	450 мм	90 мм	0 мм	4.80 кг	1470000320
SOL P LED 600 WH 4000K	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000100
SOL P LED 600 WH 3000K 1-10V	6200.00 лм	54.00 Вт	115.00	600 мм	90 мм	0 мм	7.80 кг	1470000510