

SOL S LED

Накладной круглый светодиодный светильник



Описание

Накладной светодиодный светильник, создающий прямое диффузное освещение. Корпус светильника изготовлен из гнутого алюминиевого профиля. Рассеиватель выполнен из матового сатинированного ПММА. Кластер, расположенный по всей площади светильника создает идеальную засветку и высокий КПД оптической системы. Строгий классический дизайн впишется почти в любой офисный интерьер.

Установка

Монтируются на поверхность потолка через корпус светильника.

Конструкция

Корпус изготовлен из гнутого алюминиевого профиля, окрашен порошковой матовой краской белого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD

Package

Изделие в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Длина | Высота | Ширина | Вес | Артикул |
|----------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|
| SOL S LED 900 WH 3000K (low lumen) | 9000.00 лм | 70.00 Вт | 129.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000370 |
| SOL S LED 450 WH 4000K | 4300.00 лм | 42.00 Вт | 102.00 | 450 мм | 90 мм | 0 мм | 4.80 кг | 1470000140 |
| SOL S LED 900 WH 4000K (40W low lumen) | 4900.00 лм | 40.00 Вт | 123.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000610 |
| SOL S LED 900 BL 4000K | 13600.00 лм | 110.00 Вт | 124.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000890 |
| SOL S LED 600 BL 4000K | 6200.00 лм | 54.00 Вт | 115.00 | 600 мм | 90 мм | 0 мм | 7.80 кг | 1470000880 |
| SOL S LED 450 WH 4000K (low lumen) | 2300.00 лм | 20.00 Вт | 115.00 | 450 мм | 90 мм | 0 мм | 4.80 кг | 1470000340 |
| SOL S LED 600 WH 4000K DALI | 6200.00 лм | 54.00 Вт | 115.00 | 600 мм | 90 мм | 0 мм | 7.80 кг | 1470000410 |
| SOL S LED 450 WH 3000K (low lumen) | 2300.00 лм | 20.00 Вт | 115.00 | 450 мм | 90 мм | 0 мм | 4.80 кг | 1470000330 |
| SOL S LED 600 WH 3000K (low lumen) | 4200.00 лм | 34.00 Вт | 124.00 | 600 мм | 90 мм | 0 мм | 7.80 кг | 1470000360 |
| SOL S LED 900 WH 4000K (low lumen) | 9000.00 лм | 70.00 Вт | 129.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000380 |
| SOL S LED 450 WH 4000K DALI | 4300.00 лм | 42.00 Вт | 102.00 | 450 мм | 90 мм | 0 мм | 4.80 кг | 1470000400 |
| SOL S LED 900 WH 4000K | 13600.00 лм | 110.00 Вт | 124.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000120 |
| SOL S LED 600 WH 4000K (low lumen) | 4200.00 лм | 34.00 Вт | 124.00 | 600 мм | 90 мм | 0 мм | 7.80 кг | 1470000350 |
| SOL S LED 600 WH 4000K | 6200.00 лм | 54.00 Вт | 115.00 | 600 мм | 90 мм | 0 мм | 7.80 кг | 1470000130 |
| SOL S LED 900 WH 4000K DALI | 13600.00 лм | 110.00 Вт | 124.00 | 900 мм | 90 мм | 0 мм | 18.50 кг | 1470000420 |