


## STANDARD LED

Светодиодные светильники STANDARD с рассеивателем



### Описание

Бюджетный светодиодный светильник для освещения офисных и административных помещений, коридоров. STANDARD LED служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛВО 4х18.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали с полимерным покрытием серого цвета.

### Оптическая часть

Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из светостабилизированного пластика. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе.

### Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры


Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
STANDARD.OPL LED 595 4000K	3150 лм	32 Вт	98	595 мм	595 мм	2,700 кг	1229000020
STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K	3200 лм	32 Вт	100	595 мм	595 мм	3,100 кг	1229000030
STANDARD.PRS LED 595 4000K	3200 лм	32 Вт	100	595 мм	595 мм	2,700 кг	1229000010
STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K	3150 лм	32 Вт	98	595 мм	595 мм	3,100 кг	1229000040