

STOCK ADVANTAGE

Люминесцентные светильники для высоких пролетов



Описание

Серия энергоэффективных светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками выше 12 метров. Для тяжелых условий эксплуатации предусмотрены модификации с прозрачным терпированным стеклом со степенью защиты IP65. В светильнике применяются люминесцентные лампы T5.

Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью универсальных уголков (поставляются в комплекте со светильником), подвес на цепи (комплект подвеса заказывается отдельно). Код заказа Y-образных цепных подвесах (max 1,5 м.) — 2348000020.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый черной порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия марки MIRO4 (ALANOD). Модификации светильников STOCK ADVANTAGE с IP54 и IP65 комплектуются рассеивателем из поликарбоната или прозрачного терпированного стекла.

Package

Светильник в сборе. Универсальные монтажные уголки входят в комплект поставки. Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

Области использования

Гипер- / супермаркеты

Промышленные предприятия

Складские объекты

ТРЦ



Список моделей

Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Высота	Ширина	Артикул
STOCK ADVANTAGE 280 IP54 HF with tempered glass	2	160.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1593 мм	114 мм	301 мм	1347001480
STOCK ADVANTAGE 254 IP54 HF	2	108.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1293 мм	114 мм	301 мм	1347001440
STOCK ADVANTAGE 454 IP54 HF with tempered glass	4	216.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1376 мм	114 мм	537 мм	1347001500
STOCK ADVANTAGE 254 IP54 HF with tempered glass	2	108.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1293 мм	114 мм	301 мм	1347001460
STOCK ADVANTAGE 454 IP23 HF	4	216.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1376 мм	114 мм	537 мм	1347001830
STOCK ADVANTAGE 480 IP54 HF with tempered glass	4	320.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1676 мм	114 мм	537 мм	1347001310
STOCK ADVANTAGE 254 IP54 HF ES1 with tempered glass	2	108.00 Вт	ЭПРА	G5	ЛЛ	1293 мм	114 мм	301 мм	1347001820