

T120 S

Накладная профильная система с круглым рассеивателем



Описание

Накладная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или светодиодный кластер.

Установка

Светильник накладного монтажа

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель - из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или кластер.

Оптическая часть

Рассеиватель из круглого PMMA профиля

Package

Светильник в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
T120 S LED 2250 3000K (77W)	9800 лм	77 Вт	127	2240 мм	127 мм	5,300 кг	1250000030
T120 S LED 2250 4000K (77W)	9800 лм	77 Вт	127	2240 мм	127 мм	5,300 кг	1250000040
T120 S LED 1150 4000K (38W)	5500 лм	38 Вт	145	1125 мм	127 мм	3,700 кг	1250000020
T120 S LED 1150 3000K (38W)	5500 лм	38 Вт	145	1125 мм	127 мм	3,700 кг	1250000010
T120 S LED 2250 3000K (39W)	5500 лм	39 Вт	141	2240 мм	127 мм	5,300 кг	1250000220