

T120

Подвесная профильная система с круглым рассеивателем



Описание

Подвесная профильная система для создания, как декоративных световых эффектов, так и для основного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или светодиодный кластер.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской, рассеиватель - из PMMA профиля. Внутри корпуса устанавливается самоклеющаяся светодиодная лента или кластер.

Оптическая часть

Рассеиватель из круглого PMMA профиля

Package

Система в сборе.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
T120 LED 2250 4000K DALI (76W)	10200.00 лм	76.00 Вт	134.00	2240 мм	140 мм	127 мм	3.70 кг	1572000180
T120 LED 2250 4000K (38W)	5600.00 лм	38.00 Вт	147.00	2240 мм	140 мм	127 мм	5.30 кг	1250000120
T120 LED 1150 4000K (19W)	2900.00 лм	20.00 Вт	145.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000110
T120 LED 2250 4000K (76W)	10200.00 лм	76.00 Вт	134.00	2240 мм	140 мм	127 мм	3.70 кг	1250000080
T120 LED 2250 3000K (76W)	9800.00 лм	76.00 Вт	129.00	2240 мм	140 мм	127 мм	5.30 кг	1250000070
T120 LED 1700 4000K (58W)	7400.00 лм	58.00 Вт	128.00	1680 мм	140 мм	127 мм	2.90 кг	1250000100
T120 LED 1700 4000K (28W)	4200.00 лм	28.00 Вт	150.00	1680 мм	140 мм	127 мм	2.90 кг	1250000130
T120 1150 LED 3000K (38W)	5100.00 лм	38.00 Вт	134.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000050
T120 LED 1150 4000K (38W)	5100.00 лм	38.00 Вт	134.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000060
T120 LED 600 4000K (20W)	2600.00 лм	20.00 Вт	130.00	575 мм	140 мм	127 мм	2.30 кг	1250000090
T120 1150 LED 4000K (19W) 1-10V	2900.00 лм	20.00 Вт	145.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000190
T120 LED 1150 3000K (19W)	2900.00 лм	20.00 Вт	145.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000210
T120 LED 600 4000K (10W)	1500.00 лм	10.00 Вт	150.00	575 мм	140 мм	127 мм	2.30 кг	1250000140
T120 1150 LED 3000K (19W) 1-10V	2900.00 лм	20.00 Вт	145.00	1125 мм	140 мм	127 мм	3.50 кг	1250000200