

# TITAN LED

Светодиодные светильники TITAN со степенью защиты IP65



## Описание

Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания под навесом (УХЛ2\* от - 40 С до +40 С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность до 100 лм/Вт. Доступные версии с датчиком звука для дополнительной экономии электроэнергии. ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях. Уровень пульсаций светового потока более 20% (пригоден для применения в помещениях, где уровень пульсаций не ограничен).

## Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

## Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия.

## Оптическая часть

Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

## Package

Светильник в сборе. Ключ - шестигранник для установки светильника в комплекте.

## Области использования

ЖКХ

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ



**Список моделей**

<b>Название</b>	<b>Световой поток</b>	<b>Мощность</b>	<b>лм/Вт</b>	<b>Длина</b>	<b>Высота</b>	<b>Ширина</b>	<b>Вес</b>	<b>Артикул</b>
TITAN 12 LED 5000K	1150.00 лм	12.00 Вт	96.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000020
TITAN 8 LED 5000K	850.00 лм	9.00 Вт	94.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000010
TITAN 16 LED OPL 5000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000080
TITAN 16 AS LED 5000K	1450.00 лм	15.00 Вт	97.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.68 кг	1670000060
TITAN 8 LED OPL 5000K	750.00 лм	9.00 Вт	83.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000040
TITAN 16 LED 5000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000030
TITAN 12 LED OPL 5000K	1100.00 лм	12.00 Вт	92.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000050
TITAN 12 AS LED OPL 5000K	1100.00 лм	12.00 Вт	92.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.68 кг	1670000300
TITAN 16 AS LED OPL 5000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.68 кг	1670000070
TITAN 16 LED OPL 4000K	1350.00 лм	15.00 Вт	90.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000350
TITAN 16 LED 4000K	1400.00 лм	15.00 Вт	93.00	155 мм	55 мм	130 мм	0.62 кг	1670000360